

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 : 硫酸（98%）
会社名 : 関東化学株式会社
住所 : 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1
担当部門 : 電子材料事業本部 技術部
電話番号 : (03)6214-1080
FAX番号 : (03)3241-1043
メールアドレス : el-info@gms.kanto.co.jp
整理番号 : GE00258

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体 : 区分外
自然発火性液体 : 区分外
自己発熱性化学品 : 区分外
酸化性液体 : 区分外

健康に対する有害性

急性毒性（経口） : 区分外
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト） : 区分2
皮膚腐食性・刺激性 : 区分1B
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 : 区分1
皮膚感作性 : 区分外
生殖毒性 : 区分外
特定標的臓器/全身毒性（単回暴露） : 区分1
特定標的臓器/全身毒性（反復暴露） : 区分1

環境に対する有害性

水生毒性（急性） : 区分3
水生毒性（慢性） : 区分1

絵表示またはシンボル



注意喚起語 : 危険
危険有害性情報 : 吸入すると生命に危険（粉塵、ミスト）
重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
重篤な眼の損傷

呼吸器の障害

長期または反復暴露による呼吸器の障害

水生生物に有害

長期的影響により水生生物に非常に強い毒性

注意書き

安全対策

- : 粉じん、ミスト、蒸気などを吸入しない。
- 換気の良い場所でのみ使用する。
- 環境への放出を避ける。
- この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしない。
- 適切な保護手袋、保護眼鏡、保護衣、保護面、保護マスクなどを着用する。
- 使用後は保護具をよく洗う。
- 取扱い後はよく手を洗う。

救急処置

- : 吸入した場合：新鮮な空気のある場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。直ちに医師の処置を受ける。
- 飲み込んだ場合：口をすすぐ。無理に吐かせない。直ちに医師の処置を受ける。
- 眼に入った場合：流水で数分間洗い流す。医師の処置を受ける。
- 皮膚に付着した場合：汚染された衣類および付着物を取り除く。皮膚を流水で洗う。直ちに医師の処置を受ける。
- 暴露した場合：医師の処置を受ける。
- 気分が悪いときは、医師の処置を受ける。
- 漏出物を回収する。

保管

- : 容器は密閉して換気の良い場所で保管する。
- 施錠して保管する。

廃棄

- : 内容物や容器は関係法令に基づき適正に処理する。

3. 組成及び成分情報

- 単一製品・混合物の区別 : 単一製品
- 化学名又は一般名 : 硫酸
- 成分及び含有量 : 硫酸の98.5%水溶液
- 化学特性（示性式） : H₂SO₄
- 官報公示整理番号
- 化審法 : 1-430
- 安衛法 : 公表
- CAS No. : 7664-93-9
- 危険有害成分 : 硫酸

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 新鮮な空気のある場所へ移動させ安静にし、直ちに医師の処置を受ける。必要に応じて、人工呼吸や酸素吸入を行う。
- 皮膚に付着した場合 : 直ちに付着部を多量の水で十分に洗い流す。
- 目に入った場合 : 直ちに流水で15分間以上洗い流し、眼科医の処置を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 水で口の中を洗浄し、コップ1-2杯の水または牛乳を飲ませる。直ちに医師の処置を受ける。無理にはかかせてはならない。

予想される急性症状及び遅発性症状

: 硫酸のミストを吸入すると、咽頭痛、咳、息切れなどを起こす。皮膚に付着すると発赤、痛み、水疱、熱傷などを起こす。

5. 火災時の措置

消火剤 : この製品自体は、燃焼しない。

使ってはならない消火剤 : 水

特定の消火方法 : 速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合は、容器および周囲に散水して冷却する。

消火を行う者の保護 : 呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

: 作業の際は適切な保護具を着用し、漏洩した液が皮膚に付着したり、蒸気を吸入しないようにする。風上から作業し、風下の人を退避させる。漏洩した場所の周辺にロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。

環境に対する注意事項 : 流出した製品が河川などに排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。大量の水で希釈する場合は、汚染された排水が適切に処理されずに環境へ流出しないように注意する。

回収、中和 : 漏洩した液はけいそう土などに吸着させて、空容器に回収する。漏洩した場所は水酸化カルシウム、炭酸ナトリウムなどの水溶液を用いて処理し、多量の水を用いて洗い流す。

二次災害の防止策 : 有機物、可燃物と接触させない。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : 皮膚に付いたり、蒸気を吸入しないように適切な保護具を着用する。

保管

適切な保管条件 : 容器は密栓して冷暗所に保管する。

安全な容器包装材料 : ガラス、ふっ素樹脂、ポリエチレン

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策 : 取扱いについては、できるだけ密閉された装置、機器または局所排気装置を使用する。

管理濃度 : 設定されていない

許容濃度

日本産業衛生学会（2016年度版）

: 1mg/m³（上限値）

ACGIH（2015年度版）

: 0.2mg/m³(T) (TLV-TWA)

保護具

呼吸器用の保護具 : 必要に応じて防毒マスク（酸性ガス用）を着用する。

手の保護具 : 不浸透性保護手袋

眼の保護具 : ゴーグル型保護眼鏡

皮膚及び身体の保護具 : 保護衣（長袖作業衣）、保護長靴、保護服等

9. 物理的及び化学的性質

形状 : 液体

色 : 無色

臭い	: 無臭
pH	: 強酸性
沸点	: 327°C
融点	: 3°C（硫酸98%として）
引火点	: 不燃性である
発火点	: 不燃性である
爆発特性	
爆発限界	: 不燃性である
蒸気圧	: 0.2Pa(35%)（硫酸95%として）
蒸気密度	: 3.4
密度	: 1.84g/cm ³ （20°C）
溶解性	
溶媒に対する溶解性	: 水 ; 自由に混合するが、発熱する。 有機溶剤と反応する。
オクタノール／水分配係数(log Pow)	: データなし
その他のデータ	: 粘性率 : 23cP(25°C)

10. 安定性及び反応性

安定性	: 水と接触すると発熱する。
反応性	: 多くの金属に対して化学作用を及ぼす。
避けるべき条件	: 加熱すると刺激性または有毒なヒュームやガス（硫黄酸化物）が発生することがある。
混触危険物質	: アルカリ性物質、可燃性物質、還元性物質
危険有害な分解生成物	: 硫黄酸化物

11. 有害性情報

急性毒性	: 経口：区分外 経皮：データ不足のため分類できない 吸入（蒸気）：データ不足のため分類できない 吸入すると生命に危険（粉塵・ミスト）（区分2） ラット 経口 LD50=2140mg/kg ラット 吸入 LC50=0.375mg/L/4H（ミスト）
皮膚腐食性・刺激性	: 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷（区分1B） 強酸性であり、皮膚を重度に刺激するので、区分1Bとした。
眼に対する重篤な損傷・刺激性	: 重篤な眼の損傷（区分1） 硫酸は、ヒトでの事故例では前眼房の溶解を伴う眼の重篤な損傷が認められたとの記述、ウサギの眼に対して5%液で中等度、10%液では強度の刺激性が認められたとの記述により、区分1とした。
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: 呼吸器感作性：データ不足のため分類できない 皮膚感作性：区分外 硫酸はヒトに対して皮膚感作性を示さない。

- 生殖細胞変異原性 : データ不足のため分類できない
 In vivoでは生殖細胞、体細胞を用いたいずれの試験データもなく、in vitro変異原性試験では単一指標(染色体異常試験)の試験系でのみ陽性の結果があるが、他の指標では陰性であることからデータ不足のため分類できない。
- 発がん性 : データ不足のため分類できない
- 生殖毒性 : 区分外
 硫酸は、ウサギおよびマウスでの胎児器官形成期に吸入暴露した試験では、母獣に毒性が認められない用量では、両種ともに胎児毒性および催奇形性は認められず、また、慢性毒性試験および発がん性試験においても雌雄の生殖器官への影響は認められず、刺激性/腐食性による直接作用が主たる毒性であることから、生殖毒性を示す懸念はないと判断されている。

特定標的臓器・全身毒性－単回暴露

- : 呼吸器の障害(区分1)
 硫酸は、ヒトでの低濃度の吸入暴露では咳、息切れなどの気道刺激症状が認められており、高濃度暴露では咳、息切れ、血痰排出などの急性影響のほか、肺の機能低下および繊維化、気腫などの永続的な影響が認められたとの記述およびモルモットでの8時間吸入暴露で肺の出血および機能障害が認められたとの記述から、区分1(呼吸器)とした。

特定標的臓器・全身毒性－反復暴露

- : 長期または反復暴露による呼吸器の障害(区分1)
 硫酸は、ラットでの28日間吸入暴露試験では区分1のガイダンス値範囲で喉頭粘膜に細胞増殖が認められ、モルモットでの14～139日間反復吸入暴露試験では区分1のガイダンス値範囲内の濃度で鼻中隔浮腫、肺気腫、無気肺、細気管支の充血、浮腫、出血、血栓などの気道および肺の障害が、さらに、カンクイザルでの78週間吸入暴露試験では、肺の細気管支に細胞の過形成、壁の肥厚などの組織学的変化が、区分1のガイダンス値の範囲の用量(0.048mg/L、23.5Hr/Day)で認められたことから、区分1(呼吸器)とした。

- 吸引性呼吸器有害性 : データ不足のため分類できない

12. 環境影響情報

- 生態毒性
- 魚毒性 : 水生毒性(急性) 水生生物に有害(区分3)
 水生毒性(慢性) 長期的影響により水生生物に非常に強い毒性(区分1)
 魚類(ブルーギル) LC50=16-28mg/L/96H
 魚類(カダヤシ) NOEC=0.025mg/L/45-day
- 残留性/分解性 : データなし
- 生体蓄積性 : 魚介類の体内において濃縮性または蓄積性がない、あるいは低いと判断される物質である。
- 土壤中の移動性 : 高い移動性を有すると予想される。

13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物 : 徐々に水酸化カルシウム、炭酸ナトリウムなどのアルカリを加え、中和させた後、多量の水で希釈して処理を行う。または、都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理をする。
- 容器 : 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。

14. 輸送上の注意

- 国内規制
- 道路法 : 施行令第19条の13(通行制限物質)
- 船舶安全法 : 危規則第3条危険物告示別表第1腐食性物質

航空法 : 施行規則第194条危険物告示別表第1腐食性物質
 国連分類 : クラス8（腐食性物質）等級II
 国連番号 : 1830
 輸送の特定の安全対策及び条件 : 輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れのないことを確かめ、落下、転倒、損傷がないように積み込み荷くずれの防止を確実に行う。

緊急時応急措置指針番号 : 137

海上規制情報

UN No. : 1830
 Proper shipping name : SULPHURIC ACID
 Class : 8
 Sub risk : -
 Packing group : II
 Marine pollutant : P

航空規制情報

UN No. : 1830
 Proper shipping name : Sulphuric acid
 Class : 8
 Sub risk : -
 Packing group : II

15. 適用法令

消防法 : 第9条の3貯蔵等の届出を要する物質（200kg）
 化学物質管理促進法 : 非該当
 毒物及び劇物取締法 : 劇物
 労働安全衛生法 : 施行令第18条名称等を表示すべき危険物及び有害物
 施行令第18条の2名称等を通知すべき危険物及び有害物（政令第613号）
 政令別表第3特定化学物質障害予防規則（第3類物質）
 大気汚染防止法 : 第17条特定物質
 海洋汚染防止法 : 施行令別表第1有害液体物質（Y類）
 船舶安全法 : 危規則第3条危険物告示別表第1腐食性物質
 航空法 : 施行規則第194条危険物告示別表第1腐食性物質
 港則法 : 施行規則第12条危険物告示腐食性物質

16. その他の情報

引用文献
 化学大辞典 共立出版社（1963）
 化学物質の危険・有害物便覧、厚生労働省安全衛生部監修 中央労働災害防止協会（2000-2001）
 Dangerous Properties of Industrial Materials, 6th ed. N. I. Sax他編 Van Nostrand Reinhold Company(1984)
 危険物ハンドブック、ギュンター・ホンメル編 シュプリンガー・フェアラーク東京（1991）
 16817の化学商品、化学工業日報社（2017）
 日本ソーダ工業会 ソーダハンドブック（1998）

*この安全データシートは、各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取り扱いには充分注意して下さい。なお、注意事項は通常の実用を前提としたものであり、特殊な取り扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施して下さい。また、含有量、物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は、情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。この安全データシート(SDS)は、JIS Z7253に基づいて作成しており、JIS Z7250:2010に基づいて作成した製品安全データシート(MSDS)と記載事項は同一です。