

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名 : 48%水酸化ナトリウム水溶液

会社情報

会社名 : 関東化学株式会社
 住所 : 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-2-1
 担当部門 : 電子材料事業本部 技術部
 電話番号 : (03)6214-1080
 FAX番号 : (03)3241-1043
 メールアドレス : el-info@gms.kanto.co.jp
 整理番号 : GE00738 1.0

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康有害性 : 皮膚腐食性/刺激性 区分1
 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分1
 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 区分1 (呼吸器系)
 環境有害性 : 水生環境有害性 短期 (急性) 区分3

絵表示



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
 臓器の障害 (呼吸器系)
 水生生物に有害

注意書き

安全対策 : 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
 取扱い後は手、前腕および顔をよく洗うこと。
 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
 環境への放出を避けること。
 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急措置 : 飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
 皮膚 (又は髪) に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。
 皮膚を水で洗うこと。
 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。
 直ちに医師に連絡すること。

保管 : 施錠して保管すること。

廃棄 : 内容物/容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学名	濃度 (%)	化学式	官報公示整理番号		CAS RN
			化審法番号	安衛法番号	
水酸化ナトリウム	48	NaOH	(1)-410	公表	1310-73-2

4. 応急措置

応急措置

- 吸入した場合 : 直ちに新鮮な空気のある場所に移し、鼻をかませ、うがいをさせる。
- 皮膚に付着した場合 : 直ちに付着部を大量の水で十分に洗い流す。
- 眼に入った場合 : 直ちに流水で15分以上洗い流し、眼科医の処置を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 水で口の中を洗浄し、コップ1-2杯の水または牛乳を飲ませる。直ちに医師の処置を受ける。無理にはかせてはならない。
- 応急措置をする者の保護 : 救助者はゴム手袋と密閉ゴーグルなどの保護具を着用する。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : この製品自体は、燃焼しない。
- 使ってはならない消火剤 : データなし
- 消火方法 : 速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合は、容器および周囲に散水して冷却する。
- 消火を行う者の保護 : 消火作業の際は、必ず保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

- 一般的措置 : 作業の際は適切な保護具を着用し、漏洩した液が皮膚に付着したり、蒸気を吸入しないようにする。風上から作業し、風下の人を退避させる。漏洩した場所の周辺にロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。

環境に対する注意事項

- 環境に対する注意事項 : 流出した製品が河川などに排出され、環境へ影響を起ささないように注意する。大量の水で希釈する場合は、汚染された排水が適切に処理されずに環境へ流出しないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 封じ込め方法 : 漏洩した液はけいそう土などに吸着させて、空容器に回収する。漏洩した場所は、水で十分に洗い流す。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 技術的対策 : 皮膚に付いたり、蒸気を吸入しないように適切な保護具を着用する。

保管

- 安全な保管条件 : 酸性物質と一緒に保管しない。
容器は密栓して暗所に室温保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

水酸化ナトリウム	
産衛学会 許容濃度	【最大許容濃度】2mg/m ³
ACGIH	TWA -, STEL C 2 mg/m ³

設備対策 : 蒸気またはヒュームやミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。

保護具

手の保護具 : 不浸透性保護手袋

眼の保護具 : ゴーグル型保護眼鏡

皮膚及び身体の保護具 : 保護衣（長袖作業衣）、保護長靴、保護服等

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 液体
- 色 : 無色
- 臭い : 無臭
- pH : 14
- 融点 : 約 12 ° C
- 凝固点 : データなし
- 沸点 : 約 140 ° C
- 引火点 : 不燃性
- 自然発火点 : 不燃性
- 分解温度 : データなし
- 可燃性 : 不燃性
- 蒸気圧 : データなし
- 相対密度 : データなし
- 密度 : 1.507 g/cm³ (20°C)
- 相対ガス密度 : データなし
- 溶解度 : 水 ; 自由に混合。有機溶媒 ; エタノールに可溶。
- n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow) : データなし
- 爆発限界 (vol %) : データなし
- 動粘性率: : データなし
- 粒子特性 : データなし

10. 安定性及び反応性

- 反応性 : 酸と接触すると反応して、発熱する。
アルミニウム、すず、亜鉛、クロムなど、またそれらの合金を溶解し、その際に爆発性のある水素ガスを発生する。
- 化学的安定性 : 空気中の二酸化炭素を吸収する。
- 危険有害反応可能性 : データなし
- 避けるべき条件 : 日光、熱。
- 混触危険物質 : 酸、アルミニウム、すず、亜鉛など。
- 危険有害な分解生成物 : データなし

11. 有害性情報

- 急性毒性（経口）：分類できない
 （水酸化ナトリウムとして）
 ウサギ 経口 LD50=325mg/kg のデータのみで、げっ歯類のデータがなく、急性毒性(経口)は分類できない。
- 急性毒性（経皮）：分類できない
- 急性毒性（吸入）：区分に該当しない（気体）
 分類できない（蒸気）
 分類できない（粉じん、ミスト）
- 皮膚腐食性／刺激性：重篤な皮膚の薬傷
 水酸化ナトリウムは、ヒト皮膚に対して0.5%以上で刺激、重度の腐食およびブタ皮膚に対して8%以上で腐食、ウサギ皮膚に対して5%、4時間で重度の壊死を引き起こすとの記述に基づき、本製品は区分1とした。

pH	14
----	----

- 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性：重篤な眼の損傷
 水酸化ナトリウムは、ウサギ眼に対し1.2%溶液ないし2%以上の濃度が腐食性濃度との記述に基づき、本製品は区分1とした。

pH	14
----	----

- 呼吸器感受性：分類できない
- 皮膚感受性：区分に該当しない
 水酸化ナトリウムについて、男性ボランティアによる皮膚感受性試験で、背中に0.063%-1.0%溶液を塗布して誘導をかけ、7日後に0.125%溶液を再塗布したが、用量依存性の刺激増強はあったが、再塗布したパッチ面の反応の増強は認められなかった。したがって、水酸化ナトリウムには皮膚感受性がなかった。
- 生殖細胞変異原性：分類できない
 水酸化ナトリウムについて、in vivo マウス骨髄小核試験で陰性および in vitro 変異原性試験の Ames test で陰性との結果がある。
- 発がん性：分類できない
- 生殖毒性：分類できない
- 特定標的臓器毒性(単回ばく露)：臓器の障害（呼吸器系）
 水酸化ナトリウムについて、粉塵やミストの急性吸入暴露により粘膜刺激に続き、咳・呼吸困難などが引き起こされ、さらにばく露が強いと肺水腫やショックに陥る可能性があるという記述により、本製品は区分1（呼吸器系）とした。
- 特定標的臓器毒性(反復ばく露)：分類できない
- 誤えん有害性：分類できない

12. 環境影響情報

生態毒性

- 水生環境有害性 短期（急性）：水生生物に有害
- 水生環境有害性 長期（慢性）：区分に該当しない

残留性・分解性

残留性・分解性	データなし
---------	-------

生体蓄積性

生体蓄積性	データなし
-------	-------

土壤中の移動性

土壤中の移動性	データなし
---------	-------

オゾン層への有害性

- オゾン層への有害性 : 分類できない
- その他の有害な影響 : 追加情報なし

13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物 : 多量の水で希釈して、希酸で中和した後、下水に流す。または、都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理をする。
排水の際には関係法令を遵守する。
- 汚染容器及び包装 : 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。

14. 輸送上の注意

国際規制

海上輸送 (IMDG)

- 国連番号 (IMDG) : 1824
- 正式品名 (IMDG) : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
- 容器等級 (IMDG) : II
- 輸送危険物分類 (IMDG) : 8

航空輸送 (IATA)

- 国連番号 (IATA) : 1824
- 正式品名 (IATA) : Sodium hydroxide solution
- 容器等級 (IATA) : II
- 輸送危険物分類 (IATA) : 8

海洋汚染物質 : 非該当

国内規制

- 陸上規制 : 消防法、毒物及び劇物取締法、道路法の規定に従う。
- 海上規制情報 : 船舶安全法の規定に従う。
- 航空規制情報 : 航空法の規定に従う。
- その他の情報 : 補足情報なし
- 緊急時応急措置指針番号 : 154

15. 適用法令

国内法令

- 労働安全衛生法 : 名称等を表示すべき危険物及び有害物 (法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)
名称等を通知すべき危険物及び有害物 (法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)
水酸化ナトリウム (政令番号: 319)
腐食性液体 (労働安全衛生規則第326条)
- 毒物及び劇物取締法 : 劇物 (指定令第2条)
水酸化ナトリウムを含有する製剤
- 水質汚濁防止法 : 指定物質 (法第2条第4項、施行令第3条の3)
- 海洋汚染防止法 : 有害液体物質 (Y類物質) (施行令別表第1)
- 船舶安全法 : 腐食性物質 (危規則第2, 3条危険物告示別表第1)
- 航空法 : 腐食性物質 (施行規則第194条危険物告示別表第1)
- 港則法 : その他の危険物・腐食性物質 (法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)
- 道路法 : 車両の通行の制限 (施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2)

化学物質排出把握管理促進法 (PRTR 法) : 非該当

16. その他の情報

参考文献 : 化学物質の危険・有害物便覧、厚生労働省安全衛生部監修 中央労働災害防止協会 (2000-2001)。
危険物ハンドブック、ギュンター・ホンメル編 シュプリンガー・フェアラーク東京 (1991)。
17019 の化学商品、化学工業日報社 (2019)。
毒劇物基準関係通知集改訂増補版 毒物劇物関係法令研究会監修 薬務公報社 (2000)。

*この安全データシートは、各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取り扱いには充分注意して下さい。なお、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであり、特殊な取り扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施して下さい。また、含有量、物理/化学的性質、危険有害性などの記載内容は、情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。この安全データシート (SDS) は、JIS Z7253 に基づいて作成しており、JIS Z7250:2010 に基づいて作成した製品安全データシート (MSDS) と記載事項は同一です。